



Artikelnummer	K6031
Höhe	1504 mm
Breite	490 mm
Tiefe	490 mm
Gewicht	185 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	444 x 335 x 230 mm
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	445 x 336 mm
<b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b>	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1106 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	197 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1016 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	369 mm
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## PERONDI GLAS

Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik

DIBt



33 CM HOLZSCHEITE



SOFT CLOSE



RAUMLUFTUNABHÄNGIG



WÄRMESPEICHERSTEINSATZ



COMFORT CONTROL



VOLLGLASPLATTE\*



AUSSENLUFTANSCHLUSS

#### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

[www.fireplace.de](http://www.fireplace.de)

[info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

\*ABDECKPLATTEN SIND GRUNDSÄTZLICH MIT RAUCHROHRAUSSCHNITT. VOLLGLASPLATTE NACHBESTELLBAR ART.NR. 5540-395.