

Edilkamin S.p.A. 20045 Lainate (MI), via P. Mascagni 7 Tel. +39 02 937621 Fax +39 02 93762 400/300 mail@edilkamin.com www.edilkamin.com Capitale € 4.100.000 int. vers.
Sede legale:
20154 Milano, Via P. Moscati 8
Reg. Imp. di Milano 00192220192
REA n° 878888
Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192

Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 N. EK218

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	KIRAZ H 18 UP
2.	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich mit Warmwasserbereitung
3.	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20045 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com
4.	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)	
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3
6a.	Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor	EN 14785:2006 ACTECO Srl – NB1880

7. Erklärte Leistungen

Erklarte Leistungen			
Wesentliche Merkmale	Leistungen A1		
Feuerbeständigkeit			
Abstand von brennbarem Material	▲D Rücks	Rückseite = 0	
(Mindestabstand, in mm)	R _ Seit	e = 50	
	Vorders	seite = 1000	
	S Deck	e = keL	
	3 ♦ B Bode	n = keL	
Gefahr Brennstoffaustritt	konform		
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast	
CO (bei 13% O ₂)	61 mg/Nm ³ - 0,005%	31 mg/Nm³ – 0,002%	
CO [mg/MJ]	41 mg/MJ	20 mg/MJ	
NOx (bei 13% O₂) / [mg/MJ]	96 mg/Nm ³ / 64 mg/MJ	95 mg/Nm ³ / 63 mg/MJ	
OGC (bei 13% O₂) / [mg/MJ]	1 mg/Nm ³ / 1 mg/MJ	1 mg/Nm³/1 mg/MJ	
Stäub (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	14 mg/Nm ³ / 10 mg/MJ	10 mg/Nm ³ /7 mg/MJ	
Oberflächentemperatur	konform konform konform 3 bar keL (keine erklärten Leistung)		
Elektrische Sicherheit			
Zugänglichkeit und Reinigung			
Maximaler Betriebsdruck			
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)			
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast	
Nennwärmeleistung	19,2 kW	5,4 kW	
Der Umgebung gelieferte Leistung	3,7 kW	1,1 kW	
Dem Wasser gelieferte Leistung	15,5 kW	4,3 kW	
Wirkungsgrad	91,7 %	93,8 %	
Rauchgastemperatur	T[138°C]	T[74°C]	

8. . Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)

1880-CPR-090-001-21

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Lainate, 06/12/2021

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Generaldirektor

Paolo Gusella