

Technische Daten				
Kaminofen	Patrona III	6377	Stand :	09/14

Bauart		1
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Wärmeleistungsbereich	kW	3,5 – 7,2
Raumheizvermögen DIN 18893 max.	m ³	bis 144
Höhe	mm	1200
Breite	mm	850
Tiefe	mm	488
Feuerraum H x B x T	mm	245 x 360 x 280
Füllöffnung H x B	mm	325 x 340
Max. Scheitholzlänge	cm	33
Gewicht	kg	215
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		DIN EN 13240
1. BImSchV – Stufe 1/ Stufe 2		2
Regensburger Norm		ja
Münchner Norm		ja
§15a B- VG Österreich		ja
VKF Schweiz		17684
CO (Holz/ BB7)	mg/m ³	1193/ 1100
Staub (Holz/ BB7)	mg/m ³	31/ 38
Wirkungsgrad (Holz/ BB7)	%	80,14/ 80,87
Externe Verbrennungsluftversorgung		nein
Anschlussstutzen Ø 100 als Zubehör		nein
Abgasmassenstrom	g/sek.	8,7
Erforderl. Förderdruck	Pa	12,0
Abgastemperatur	°C	210
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz, Holzbriketts, BB7
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen	mm	970
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	180
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm	739
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	800
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		einfach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja

Massblatt			ORANIER	
Kaminofen	Patrona III	6377	Stand :	09/14

