

# Kamineinsatz aus Stahl KRATKI MBO rechts 15 kW Ø 200 mit Schiebetür



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Version	<b>Rechte Guillotine</b>
Nennleistung (kW)	<b>15</b>
Bereich der Heizleistung (kW)	<b>7.0 - 19.0</b>
Wirkungsgrad der Heizung (%)	<b>83</b>
Abgastemperatur (°C)	<b>240</b>
Maximale Länge der Stämme (cm)	<b>50</b>
Min Einlassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> )	<b>≥700</b>
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> )	<b>≥900</b>
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	<b>200</b>
Farbe	<b>Schwarz</b>
Selbstschließung	<b>Nein</b>
Material	<b>Stahl</b>
Türöffnungssystem	<b>Links, Hoch</b>

### Energetische Effizienz

Energieklasse	<b>A+</b>
Energie-Effizienz-Index (EEI)	<b>109.3</b>
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	<b>15</b>
CO-Emissionen (bei 13% O <sub>2</sub> ) ≤ Angaben in %	<b>0.09</b>
Staubemission (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>30</b>

## Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen

**KRATKI PRO, Ökodesign, zur  
Rekuperation geeignet,  
BlmSchV 2**

## Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale

**Dekoratives Glas, Laden  
der Verbrennungskammer,  
Lufteinlass**

Art der Front

**Stahlfront mit  
Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs

**Erfahrener Laubholz  
(Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)**

EAN

**5901350078693**

## Physikalische Parameter

Breite (cm) **96.7**

Höhe (cm) **144**

Tiefe (cm) **59.1**

Gewicht (kg) **301**

