

## Heizkörper Buderus Logatrend VC-Plan - Wärmeleistung Q

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Höhe: 300 mm

Länge/Typ	10	11	20	21	22	30	33
400	95	175	166	235	310	253	458
500	119	219	208	294	388	317	573
600	142	263	250	353	465	380	687
700	166	307	291	412	543	443	802
800	190	351	333	471	620	507	916
900	213	395	374	530	698	570	1031
1000	237	438	416	589	775	633	1145
1200	284	526	499	706	930	760	1374
1400	332	614	582	824	1085	886	1603
1600	379	702	666	942	1240	1013	1832
1800	427	789	749	1060	1395	1140	2061
2000	474	877	832	1177	1550	1266	2291
2300	545	1008	957	1354	1783	1456	2634
2600	616	1140	1082	1531	2016	1646	2978
3000	711	1315	1248	1766	2326	1899	3436

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Höhe: 400 mm

Länge/Typ	10	11	20	21	22	30	33
400	116	219	210	295	387	317	564
500	144	273	263	369	483	396	704
600	173	328	316	443	580	475	845
700	202	383	368	517	677	554	986
800	231	437	421	590	774	633	1127
900	260	492	473	664	870	712	1268
1000	289	546	526	738	967	791	1409
1200	347	656	631	886	1160	950	1691
1400	404	765	736	1033	1354	1108	1972
1600	462	874	842	1181	1547	1266	2254
1800	520	984	947	1328	1740	1424	2536
2000	578	1093	1052	1476	1934	1583	2818
2300	665	1257	1210	1697	2224	1820	3240
2600	751	1421	1368	1919	2514	2057	3663
3000	867	1639	1578	2214	2901	2374	4227

**Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C**

**Wärmeleistung Q/Höhe: 500 mm**

Länge/Typ	10	11	20	21	22	30	33
400	138	260	254	352	461	378	666
500	173	326	317	440	576	473	833
600	207	391	381	528	691	567	999
700	242	456	444	616	806	662	1166
800	277	521	507	704	922	756	1332
900	311	586	571	792	1037	851	1499
1000	346	651	634	880	1152	945	1665
1200	415	781	761	1056	1382	1135	1999
1400	484	911	888	1232	1613	1324	2332
1600	553	1042	1015	1408	1843	1513	2665
1800	622	1172	1142	1584	2074	1702	2998
2000	691	1302	1269	1760	2304	1891	3331
2300	795	1497	1459	2024	2650	2175	3830
2600	899	1693	1649	2288	2995	2458	4330
3000	1037	1953	1903	2639	3456	2836	4996

**Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C**

**Wärmeleistung Q/Höhe: 600 mm**

Länge/Typ	10	11	20	21	22	30	33
400	163	302	297	406	533	439	767
500	204	377	371	508	666	549	958
600	245	453	445	609	800	659	1150
700	286	528	520	711	933	769	1342
800	326	604	594	812	1066	878	1533
900	367	679	668	914	1200	988	1725
1000	408	755	742	1015	1333	1098	1917
1200	490	906	891	1218	1600	1318	2300
1400	571	1057	1039	1421	1866	1537	2683
1600	653	1207	1188	1624	2133	1757	3067
1800	735	1358	1336	1827	2399	1976	3450
2000	816	1509	1485	2030	2666	2196	3833
2300	939	1736	1708	2335	3066	2525	4408
2600	1061	1962	1930	2639	3466	2855	4983
3000	1224	2264	2227	3045	3999	3294	5750

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Wärmeleistung Q/Höhe: 900 mm

Länge/Typ	10	11	20	21	22	30	33
400	261	426	425	558	743	621	1068
500	326	533	531	698	928	777	1335
600	391	639	637	838	1114	932	1602
700	456	746	743	977	1299	1087	1869
800	521	852	849	1117	1485	1243	2136
900	587	959	955	1256	1671	1398	2403
1000	652	1065	1061	1396	1856	1553	2670
1200	782	1278	1274	1675	2228	1864	3204
1400	913	1491	1486	1954	2599	2175	3738
1600	1043	1704	1698	2234	2970	2485	4272
1800	1173	1917	1911	2513	3341	2796	4806
2000	1304	2131	2123	2792	3713	3107	5340
2300	1499	2450	2441	3211	4269	3573	6141
2600	1695	2770	2760	3630	4826	4039	6941
3000	1955	3196	3184	4188	5569	4660	8009