

## Heizkörper Buderus Logatrend CV-Profil - Wärmeleistung Q

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Höhe: 1400 mm

Länge/Typ	10	11	20	33
300	339	524	650	784
400	452	699	867	1045
500	565	874	1083	1306
600	677	1048	1300	1568
700	790	1223	1517	1829
900	1016	1572	1950	2352

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Höhe: 1600 mm

Länge/Typ	10	11	20	33
300	380	590	711	855
400	507	786	949	1141
500	633	983	1186	1426
600	760	1179	1423	1711
700	886	1376	1660	1996
900	1140	1769	2134	2566

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Höhe: 1800 mm

Länge/Typ	10	11	20	33
300	425	654	771	932
400	566	873	1028	1243
500	708	1091	1285	1554
600	849	1309	1542	1864
700	991	1527	1799	2175
900	1274	1963	2312	2796

**Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C**

**Höhe: 2000 mm**

<b>Länge/Typ</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
300	521	778	834	1010
400	695	1038	1112	1347
500	869	1297	1389	1684
600	1043	1556	1667	2020
700	1217	1816	1945	2357
900	1564	2335	2501	3030

**Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C**

**Höhe: 2200 mm**

<b>Länge/Typ</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
300	521	778	896	1093
400	695	1038	1195	1458
500	869	1297	1493	1822
600	1043	1556	1792	2186
700	1217	1816	2091	2551
900	1564	2335	2688	3280

**Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C**

**Höhe: 2400 mm**

<b>Länge/Typ</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
300	576	838	958	1183
400	768	1117	1277	1577
500	960	1397	1597	1972
600	1152	1676	1916	2366
700	1344	1955	2235	2760
900	1729	2514	2874	3549