

Kamineinsatz KRATKI

NBC 500/500 8 kW Ø 200

mit Schiebetür



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Dreiseitiger Aufzug
Nennleistung (kW)	8
Bereich der Heizleistung (kW)	3.5 - 10.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	83.5
Abgastemperatur (°C)	198
Maximale Länge der Stämme (cm)	40
Min Einlassgitter aktives Feld (cm ²)	≥500
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm ²)	≥700
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Hoch

Energetische Effizienz

Energieklasse	A+
Energie-Effizienz-Index (EEI)	111
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	73.5
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	8
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.085
CO-Emissionen (mg/m ³)	1066
Staubemission (mg/Nm ³)	38
NO _x -Emission (mg/m ³)	107
OGC-Emission (mg/m ³)	51
Abgasmassenstrom (g/s)	8.1

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale **Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**

Art der Front **Stahlfront mit Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs **Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit $\leq 20\%$)**

EAN **5901350034330**

Physikalische Parameter

Breite (cm) **57.6**

Höhe (cm) **147**

Tiefe (cm) **71.9**

Gewicht (kg) **238**

