

Kamineinsatz aus Stahl KRATKI NADIA 12 kW Ø 200 mit Schiebetür



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Einfache Guillotine
Nennleistung (kW)	12
Bereich der Heizleistung (kW)	8.0 - 16.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	80
Abgastemperatur (°C)	245
Maximale Länge der Stämme (cm)	40
Min Einlassgitter aktives Feld (cm ²)	≥700
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm ²)	≥900
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Hoch

Energetische Effizienz

Energieklasse	A
Energie-Effizienz-Index (EEI)	105.4
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	12
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.08
Staubemission (mg/Nm ³)	36

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen

**KRATKI PRO, Ökodesign, zur
Rekuperation geeignet,
BlmSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale

**Dekoratives Glas, Laden
der Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

Art der Front

**Stahlfront mit
Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs

**Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit $\leq 20\%$)**

EAN

5901350074220

Physikalische Parameter

Breite (cm)

101.7

Höhe (cm)

130.7

Tiefe (cm)

47.8

Gewicht (kg)

249

