Einsatzzweck/ Verwendung	Verbindungsleitung aus Edelstahl 1.4404 mit Muffe-Sicke Steckverbindung und innenliegender Dichtung für den Einsatzbereich im Wohn- und Sichtbereich für frei im Raum stehende Kaminöfen nach DIN 1298
Feuerungsart	Festbrennstoffe
Einsatztemperatur	≤ 200°C
Material	1.4404 (316L)
Oberfläche	schwarz lackiert / gussgrau / Edelstahl poliert
Verbindungsart	Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung

EWEC.6C15AL.725

EWEC.6C15AL.019

EWEC.6C15AL.557

Muster-Aufbau

1. Wandrosette (ZUWA.4C1500.676)
2. Winkel 90° mit Revision (EWEC.6C15AL.019)
3. Längenelement 1000 mm (EWEC.6C15AL.013)
4. T-Anschluss 90° mit abnehmbarer Kondensatschale (EWEC.6C15AL.557)

☐ schwarz ☐ 2,0 mm
☐ gussgrau
☐ .....

☐ Termin:
☐ Post:
☐ Abholung:
☐ Auslieferung:

Kundennr.:
Kundenname:
Lieferanschrift/ Kommission:

Datum, Unterschrift / Stempel

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Tel.:

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ► ► ►

Code	Bezeichnung	Seite		▼ Stückzahl ▼			
	LÄNGENELEMENT						
EWEC.6C15AL.013	**Längenelement 1000 mm**	76					
EWEC.6C15AL.014	Längenelement 500 mm	76					
EWEC.6C15AL.015	Längenelement 250 mm	76					
EWEC.6C15AL.725	**Längenelement 500 mm mit Revision**	76					
	WINKEL						
EWEC.6C15AL.060	Winkel 90°	76					
EWEC.6C15AL.673	Winkel 90° mit Doppelmuff	76					
EWEC.6C15AL.019	Winkel 90° mit Revision	76					
EWEC.6C15AL.016	Winkel 15°	76					
EWEC.6C15AL.017	**Winkel 30°**	76					
EWEC.6C15AL.018	Winkel 45°	76					
	ZUBEHÖR						
EWEC.6C15AL.557	T-Anschluss 90° mit abnehmbarer Kondensatschale	76					
EWEC.6C15AL.674	**Kesselanschluss mit Doppelmuffe inkl. Messstutzen**	76					
EWEC.6C15AL.675	Kesselanschluss mit Doppelmuffe	76					
ZUWA.4C1500.676	Wandrosette	76					
ZUWA.4C1500.045	Klemmband	76					
ZUWA.4C1500.677	**Befestigungsschelle (mit Gewindemuffe)**	76					

Ihre Auftragsannahme : Fax: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 60 Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 55/ 58/ 44 Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27

EWEC.013

t 0,4

EWEC.6C15AL.**013**

Längenelement 1000 mm



Ø A	80	100								
B										
C										
D										
E										
kg	0,82	1,01								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										

EWEC.014

t 0,4

EWEC.6C15AL.**014**

Längenelement 500 mm



Ø A	80	100								
B										
C										
D										
E										
kg	0,41	0,51								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										

EWEC.015

t 0,4

EWEC.6C15.**015**

Längenelement 250 mm



Ø A	80	100								
B										
C										
D										
E										
kg	0,21	0,26								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										

EWEC.725

EWEC.6C15.**725**

Längenelement 500 mm mit Revision



Ø A	80	100								
B										
C										
D										
E										
kg	0,44	0,54								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										

EWEC.060

t 0,4

EWEC.6C15AL.**060**

Winkel 90°



Ø A	80	100								
B	153	163								
C										
D										
E										
kg	0,23	0,3								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										

EWEC.673

t 0,4

EWEC.6C15AL.**673**

Winkel 90° mit Doppelmuffe



Ø A	80	100								
B	153	163								
C										
D										
E										
kg	0,24	0,31								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										

EWEC.019

t 0,4

EWEC.6C15AL.**019**

Winkel 90° mit Revision



Ø A	80	100								
B	153	163								
C										
D										
E										
kg	0,26	0,33								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										

EWEC.016

t 0,4

EWEC.6C15AL.**016**

Winkel 15°



Ø A	80	100								
B	22	171								
C	23	173								
D										
E										
kg	0,15	0,19								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										

EWEC.017

t 0,4

EWEC.6C15AL.**017**

Winkel 30°



Ø A	80	100								
B	46	172								
C	47	177								
D										
E										
kg	0,17	0,21								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										

EWEC.018

t 0,4

EWEC.6C15AL.**018**

Winkel 45 °



Ø A	80	100								
B	69	168								
C	72	175								
D										
E										
kg	0,17	0,21								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										

EWEC.557

EWEC.6C15AL.**557**

T-Anschluss 90° mit abnehmbarer Kondensatschale



Ø A	80	100								
B	126	135								
C										
D										
E										
kg	0,49	0,73								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										

EWEC.674

t 0,4

EWEC674.6C15AL.**674**

Kesselanschluss mit Doppelmuffe inkl. Messstutzen



Ø A	80	100								
B										
C										
D										
E										
kg	0,14	0,17								

Ø A										
B										
C										
D										
E										
kg										