

Kamineinsatz aus Stahl

KRATKI FLOKI L rechts

12 kW Ø 200



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Ecke rechts
Nennleistung (kW)	12
Bereich der Heizleistung (kW)	10-14
Wirkungsgrad der Heizung (%)	85
Abgastemperatur (°C)	260
Maximale Länge der Stämme (cm)	50
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	500
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	700
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Rechts

Energetische Effizienz

Energieklasse	A+
Energie-Effizienz-Index (EEI)	106
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	75
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	12
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.1
CO-Emissionen (mg/m3)	1146
Staubemission (mg/Nm3)	17
NOx-Emission (mg/m3)	106
OGC-Emission (mg/m3)	76
Abgasmassenstrom (g/s)	9.3

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **Ökodesign, zur Rekuperation
geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale **Asche, Dekoratives Glas,
Laden der
Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

Art der Front **Stahlfront mit
Siebdruckglas**

EAN **5903751242345**

Physikalische Parameter

Breite (cm)	89.9
Höhe (cm)	120.4
Tiefe (cm)	49.4
Gewicht (kg)	169.38

