



EN 13229
 BlmSchV Stufe 2
 Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV
 LRV
 4 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0



Nominale Nutzleistung (Max)	6.6 kW
Wirkungsgrad bei Max.-Betr.	85.1 %
Energieeffizienzklasse (skalieren A++ / G)	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	113 %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (η_s)	75 %
Max. Temperatur der austretenden Rauchgase	200 °C
Feinstaub/OGC/NOx (nominale mit 13% O2)	24 - 65 - 130 mg/Nm3
CO bei 13% O₂ bei max	0.077 %
CO₂ bei max	10.4 %
Abgasmasse bei max	5.1 g/sec
Brennstoffabmessungen	L 250 ÷ 330mm
Stündlicher Verbrauch max	1.77 kg/h *
Heizbarer Rauminhalt m3	120 - 189 - 330 **
Verbrennungslufteinlass	Ø 100 mm
Luftaufnahme	150 cm2
Rauchgasaustritt	Ø 150 mm
Elektrische Nennleistung (EN 60335-1)	28 W
Versorgungsspannung und Frequenz	230 Volt / 50 Hz
Netto-Gewicht	91 kg
Abstand von brennbaren Materialien (rückwärtig/seitlich/niedriger)	180 mm / 130 mm / 430 mm
Abstand von brennbaren Materialien (Vorderseite/Decke)	750 mm / 1200 mm

* Die Werte können je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken.

**Heizbarer Rauminhalt je nach pro m3 geforderter Leistung (jeweils 55-35-20 W/m3)