

Kamineinsatz aus Stahl

KRATKI MBN links 10 kW

Ø 200



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Ecke links
Nennleistung (kW)	10
Bereich der Heizleistung (kW)	5-13
Wirkungsgrad der Heizung (%)	80
Abgastemperatur (°C)	228
Maximale Länge der Stämme (cm)	30
Min Einlassgitter aktives Feld (cm ²)	≥500
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm ²)	≥700
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Links

Energetische Effizienz

Energieklasse	A
Energie-Effizienz-Index (EEI)	106
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	70
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	10
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.093
CO-Emissionen (mg/m ³)	1166
Staubemission (mg/Nm ³)	28
NO _x -Emission (mg/m ³)	103
OGC-Emission (mg/m ³)	79

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale **Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**

Art der Front **Stahlfront mit Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs **Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit $\leq 20\%$)**

EAN **5902539504231**

Physikalische Parameter

Breite (cm) **54.7**

Höhe (cm) **160**

Tiefe (cm) **54.7**

Gewicht (kg) **159**

