



Fensterherd M 80

Stilvolles Ambiente und angenehme Strahlungswärme für die Küche: Der Fensterherd verspricht freien Blick auf das lodernde Flammenspiel. Der Holzherd besteht durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Die grosse Sichtscheibe der Heitzüre ist mit einer hinterlüfteten Doppelverglasung ausgestattet. So wird die Abstrahlwärme deutlich reduziert. Das geräumige Bratrohr sorgt mit Temperaturanzeige und Beleuchtung für reichlich Komfort und Kochvergnügen. Die stilvolle Herdstange kann für den Einbau in eine Küchenzeile auch einzeln abgenommen werden.



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238



15aB-VG



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Zulassung	1.+2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	6
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m ³	144/84/58
Abgasanschluss Durchmesser mm	130
Extern Air/ Luftansaugstutzen mm	80
Maße HxBxT in mm:	860x800x600 (mit Herdstange 920x660)
Herdplatte B x T mm	680x450
Feuerraum B x T mm	210x400
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	310
Heiztüröffnung B x H mm	220x250
Bratrohr B x H x T mm	360x260x440
Abgasmassenstrom g/s	7
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	195
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holzbriketts
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	720 nur hinten
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	160
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	Kein Seitenanschluss möglich
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	175
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	165
Backblech und Backrost	Serienzubehör
Schürhaken	Serienzubehör
Herdstange	Serienzubehör
Abstandsverbindung Breite mm	100 (Sonderzubehör)
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	90
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	25
Gewicht netto kg	155



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!