

Kamineinsatz aus Stahl KRATKI MBO links 15 kW Ø 200 mit Schiebetür



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Linke Guillotine
Nennleistung (kW)	15
Bereich der Heizleistung (kW)	7.0 - 19.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	83
Abgastemperatur (°C)	240
Maximale Länge der Stämme (cm)	50
Min Einlassgitter aktives Feld (cm ²)	≥700
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm ²)	≥900
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Rechts, Hoch

Energetische Effizienz

Energieklasse	A+
Energie-Effizienz-Index (EEI)	109.3
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	15
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.09
Staubemission (mg/Nm ³)	30

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale **Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**

Art der Front **Stahlfront mit Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs **Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit $\leq 20\%$)**

EAN **5901350078709**

Physikalische Parameter

Breite (cm) **96.7**

Höhe (cm) **144**

Tiefe (cm) **59.1**

Gewicht (kg) **301**

