

# Kamineinsatz aus Stahl

## KRATKI LUCY 15 kW Ø 200



### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Version                               | <b>Vorderseite</b> |
| Nennleistung (kW)                     | <b>15</b>          |
| Bereich der Heizleistung (kW)         | <b>6.5 - 18.5</b>  |
| Wirkungsgrad der Heizung (%)          | <b>81</b>          |
| Abgastemperatur (°C)                  | <b>263</b>         |
| Maximale Länge der Stämme (cm)        | <b>40</b>          |
| Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)  | <b>≥700</b>        |
| Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2) | <b>≥900</b>        |
| Durchmesser des Rauchabzugs (mm)      | <b>200</b>         |
| Farbe                                 | <b>Schwarz</b>     |
| Selbstschließung                      | <b>Nein</b>        |
| Material                              | <b>Stahl</b>       |
| Türöffnungssystem                     | <b>Links</b>       |

#### Energetische Effizienz

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Energieklasse                                          | <b>A</b>     |
| Energie-Effizienz-Index (EEI)                          | <b>107.5</b> |
| Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)              | <b>71</b>    |
| Wärmeleistung für Raumheizung (kW)                     | <b>15</b>    |
| CO-Emissionen (bei 13% O <sub>2</sub> ) ≤ Angaben in % | <b>0.092</b> |
| CO-Emissionen (mg/m3)                                  | <b>1119</b>  |
| Staubemission (mg/Nm3)                                 | <b>19</b>    |
| NOx-Emission (mg/m3)                                   | <b>108</b>   |
| OGC-Emission (mg/m3)                                   | <b>43</b>    |
| Abgasmassenstrom (g/s)                                 | <b>12.6</b>  |

## Zertifizierungen / Konformität

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen | <b>KRATKI PRO, Ökodesign, zur<br/>Rekuperation geeignet,<br/>BImSchV 2</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## Zusätzliche Informationen

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Design-Merkmale | <b>Asche, Dekoratives Glas,<br/>Laden der<br/>Verbrennungskammer,<br/>Lufteinlass</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Art der Front | <b>Stahlfront mit<br/>Siebdruckglas</b> |
|---------------|-----------------------------------------|

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Art des Kraftstoffs | <b>Erfahrener Laubholz<br/>(Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)</b> |
|---------------------|---------------------------------------------------------|

|     |                      |
|-----|----------------------|
| EAN | <b>5903751317456</b> |
|-----|----------------------|

## Physikalische Parameter

|              |               |
|--------------|---------------|
| Breite (cm)  | <b>86.6</b>   |
| Höhe (cm)    | <b>130.2</b>  |
| Tiefe (cm)   | <b>49</b>     |
| Gewicht (kg) | <b>258.46</b> |

