



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
KE 0012



Ke 55x57 K / Kr

- 1. **Produkt:** Kamineinsatz
- 2. **Typ:** Ke 55x57 K / Kr
- 3. **Verwendungszweck:** Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung
- 4. **Hersteller:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A – 4631 Krenglbach
- 5. **Bevollmächtigter:** -
- 6. **System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** 3
- 7. **Notifizierte Stelle:** Das notifizierte Prüflabor RRF Nr. 1625 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht RRF - 29 10 2298 dokumentiert.

8. Erklärte Leistungen:

Harmonisierte technische Spezifikationen	DIN EN 13229	
Wesentliche Merkmale	Leistung	
Brandverhalten	A1	
Brandsicherheit	Dämmdicke hinten	90 mm
Abstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke Seite	90 mm
	Dämmdicke Boden	60 mm
	Sichtscheibe	800 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt	
Emission der Verbrennungsprodukte	CO 0,10 %	
Oberflächentemperatur	erfüllt	
Elektrische Sicherheit	NPD	
Reinigbarkeit	erfüllt	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Maximaler Wasserbetriebsdruck	NPD	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	351 °C	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	erfüllt	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	7,0 kW	
Raumwärmeleistung	7,5 kW	
Wasserwärmeleistung	NPD	
Wirkungsgrad	80,10%	

- 9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Krenglbach, am 18.01.2021

Doris Pfeiffer
Geschäftsführer



Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011
KE 0012



Ke 55x57 K / Kr

1. **Product:** Insert appliances
2. **Type:** Ke 55x57 K / Kr
3. **Intended use:** Insert appliance for solid fuel without hot water supply
4. **Trade mark/manufacturer:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Representative:** -
6. **System of verification of constancy of performance:** 3
7. **Notified body:** The notified test laboratory RRF Nr. 1625 performed the initial assessment under system 3 and issued the results in test certificate RRF - 29 10 2298.
8. **Declared performance:**

Harmonised technical specifications	DIN EN 13229
Essential characteristics	Performance
Fire performance	A1
Fire safety	insulation thickness rear 90 mm
Distance to flammable materials	insulation thickness lateral 90 mm
	insulation thickness floor 60 mm
	glass pane 800 mm
Fire hazard through burning fuel falling out	complied
Emission combustion products	CO 0,10 %
Surface temperature	complied
Electrical safety	NPD
Cleanability	complied
Discharge of toxic material	NPD
Maximum water operating pressure	NPD
Exhaust gas temperature at nominal heat output	351 °C
Mechanical stability (for carrying the chimney)	complied
Heat output	
Nominal heat output	7,0 kW
Room heating capacity	7,5 kW
Water heating capacity	NPD
Efficiency	80,10%

9. **The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

Krenglbach, 18.01.2021

Doris Pfeiffer
Managing director



DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon règlement (EU) 305/2011
KE 0012



Ke 55x57 K / Kr

1. **Produit:** Foyer
2. **Modèle:** Ke 55x57 K / Kr
3. **Usage:** Foyer pour combustibles solides sans préparation d'eau chaude
4. **Fabricant:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Mandataire:** -
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** 3
7. **Organisme notifié:** L'organisme notifié RRF Nr. 1625 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté RRF - 29 10 2298.

8. Performances déclarées:

Spécifications techniques Harmonisées	DIN EN 13229
Caractéristiques essentielles	Performance
Comportement de feu	A1
Sécurité incendie	
Distance par rapport aux matériaux combustibles	Épaisseur isolation arrière 90 mm Épaisseur isolation côte 90 mm Épaisseur isolation sol 60 mm Vitre 800 mm
Risque d'incendie en cas de chute de combustible	conforme
Emission des produits de combustion	CO 0,10 %
Température des surfaces	conforme
Sécurité électrique	NPD
Facilité de nettoyage	conforme
Pression de l'eau maximum	NPD
Emission matériaux toxiques	NPD
Température des gaz en puissance nominale	351 °C
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	conforme
Puissance de chauffe	
Puissance de chauffe nominale	7,0 kW
Puissance de chauffe effective	7,5 kW
Puissance de chauffe de l'eau	NPD
Rendement	80,10%

9. Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Doris Pfeiffer
PDG

Krenglbach, le 18.01.2021