

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>BRUNNER</b>
Modellkennung	<b>HKD 7 SK Tunnel</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>
Direkte Wärmeleistung	<b>12,0 kW</b>
Indirekte Wärmeleistung	<b>7,0 kW</b>
Energieeffizienzindex	<b>108</b>
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	<b>82,0 %</b>
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	<b>- %</b>
Besondere Vorkehrungen	<b>* Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! * Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. * Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! * Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! * Für die Schornsteinauslegung sind die Abgaswerte der Feuerstätte zu beachten!</b>