Leistungserklärung

TT10-CPR-2007-Version 3

Bauprodukt-Typ:

Produkttyp/Anwendung:	Raumheizer für feste Brennstoff ohne Warmwasserversorgung
Art:	**TT10:** S01-400/401, **TT10S:** S01-410/411, **TT10HS:** S01-422/423, **TT10G:** S01-440/441
Brennstoff:	Holtz
Produktions Nr.:	Siehe Typenschild auf der Rückseite des Ofens

Hersteller:

TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J
Dänemark

E-mail: info@termatech.com
Web: www.termatech.com
Tel.: +45 8742 0035

Zertifizierung und Normen:

AVCP Systeme:	Systeme 3
Europäische Norm:	CE/DS/DIN/EN 13240:2001 + A2:2004/AC2007
Zertifizierung:	Die Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, benannte Stelle Nr. 1625, hat die Bestimmungen des Produkt-Typs durchgeführt und die beschriebenen Leistungen auf der Basis der Bauartprüfung kontrolliert. Die Prüfbericht Nr. lautet 40 07 1443 (TT10+TT10S), 40 09 2036 (TT10HS), 40 09 1950 (TT10G).

Erklärte Leistung:

Grundlegende Eigenschaften	Leistungsfähigkeit	Harmonisierte technische Spezifizierung
Reaktion bei Brand	AI	CE/DS/DIN/EN 13240:2001+ A2:2004/AC2007
Abstand zu brennbaren Materialien	**TT10, TT10S, TT10HS:** Zur Rückwand: min. 200 mm Zur Seitenwand: min. 200 mm In die Ecke 45°: min. 200 mm **TT10G:** Zur Rückwand: min. 100 mm Zur Seitenwand: min. 450 mm In die Ecke 45°: min. 450 mm Andere Entfernungen, Siehe Montage- und Bedienungsanleitung	
Emission aus der Verbrennung	CO = 0,08 % NOx = 95 mg/Nm³ OGC = 46 mgC/Nm³ PM = 36 mg/Nm³	
Elektrische Sicherheit	NPD (keine Angabe)	
Maximaler Betriebsdruck	NPD (keine Angabe)	
Gefahr vor herausfallender Glut	Bestanden	
Oberflächentemperatur	Bestanden	
Einfache Reinigung	Bestanden	
Mechanische Belastbarkeit	Bestanden	
Emission von gefährlichen Stoffen	Bestanden	
Rauchgastemperatur	320° Celsius	
Effekt	6 KW	
Wirkungsgrad	82 %	

Der Unterzeichner ist für die Herstellung und die Konformität der erklärten Leistung verantwortlich.

Viby 17.12.2007 Søren Toft_____

CE