

Kamineinsatz aus Stahl KRATKI FLOKI S links 8 kW Ø 160



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Ecke links
Nennleistung (kW)	8
Bereich der Heizleistung (kW)	3,5 - 11 kW
Wirkungsgrad der Heizung (%)	79.7
Abgastemperatur (°C)	270
Maximale Länge der Stämme (cm)	40
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	500
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	700
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	160
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Links

Energetische Effizienz

Energieklasse	A
Energie-Effizienz-Index (EEI)	106
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	70
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	8
CO-Emissionen (bei 13% O 2) ≤ Angaben in %	0.08
CO-Emissionen (mg/m3)	911
Staubemission (mg/Nm3)	19
NOx-Emission (mg/m3)	108
OGC-Emission (mg/m3)	75



Zertifizierungen / Konformität

Zusätzliche Informationen

Erfüllt die Anforderungen Ökodesign, zur Rekuperation

geeignet, BImSchV 2

Design-Merkmale	Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass
Art der Front	Stahlfront mit Siebdruckglas
Art des Kraftstoffs	Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)
FΔN	5903751063421

Physikalische Parameter

Breite (cm)	61.9
Höhe (cm)	114.3
Tiefe (cm)	46.9
Gewicht (kg)	121.79









