



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011  
KE 0032



## 38x38x57 K

1. **Produkt:** Kamineinsatz  
 2. **Typ:** 38x38x57 K  
 3. **Verwendungszweck:** Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung  
 4. **Hersteller:** AUSTROFLAMM GmbH  
 Austroflamm-Platz 1  
 A – 4631 Krenglbach  
 5. **Bevollmächtigter:** -  
 6. **System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** 3  
 7. **Notifizierte Stelle:** Das notifizierte Prüflabor RRF Nr. 1625 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht RRF - 29 16 4230 dokumentiert.

### 8. Erklärte Leistungen:

<b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b>	DIN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007	
<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	
Brandverhalten	A1	
Brandsicherheit	Dämmdicke hinten	90 mm
Abstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke Seite	90 mm
	Dämmdicke Boden	0 mm
	Sichtscheibe	850 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt	
Emission der Verbrennungsprodukte	CO 0,1%	
Oberflächentemperatur	erfüllt	
Elektrische Sicherheit	NPD	
Reinigbarkeit	erfüllt	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Maximaler Wasserbetriebsdruck	NPD	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	273 °C	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	erfüllt	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	5,0 kW	
Raumwärmeleistung	5,5 kW	
Wasserwärmeleistung	NPD	
Wirkungsgrad	82%	

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Krenglbach, am 18.01.2021

Doris Pfeiffer  
Geschäftsführer



# Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011  
KE 0032



## 38x38x57 K

1. **Product:** Insert appliances
2. **Type:** 38x38x57 K
3. **Intended use:** Insert appliance for solid fuel without hot water supply
4. **Trade mark/manufacturer:** AUSTROFLAMM GmbH  
Austroflamm-Platz 1  
A – 4631 Krenglbach
5. **Representative:** -
6. **System of verification of constancy of performance:** 3
7. **Notified body:** The notified test laboratory RRF Nr. 1625 performed the initial assessment under system 3 and issued the results in test certificate RRF - 29 16 4230.
8. **Declared performance:**

<b>Harmonised technical specifications</b>	<b>DIN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007</b>	
<b>Essential characteristics</b>	<b>Performance</b>	
Fire performance	A1	
Fire safety	insulation thickness rear	90 mm
Distance to flammable materials	insulation thickness lateral	90 mm
	insulation thickness floor	0 mm
	glass pane	850 mm
Fire hazard through burning fuel falling out	complied	
Emission combustion products	CO 0,1%	
Surface temperature	complied	
Electrical safety	NPD	
Cleanability	complied	
Discharge of toxic material	NPD	
Maximum water operating pressure	NPD	
Exhaust gas temperature at nominal heat output	273 °C	
Mechanical stability (for carrying the chimney)	complied	
Heat output		
Nominal heat output	5,0 kW	
Room heating capacity	5,5 kW	
Water heating capacity	NPD	
Efficiency	82%	

9. **The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

Krenglbach, 18.01.2021

Doris Pfeiffer  
Managing director



# DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon règlement (EU) 305/2011  
KE 0032



## 38x38x57 K

1. **Produit:** Foyer  
2. **Modèle:** 38x38x57 K  
3. **Usage:** Foyer pour combustibles solides sans préparation d'eau chaude  
4. **Fabricant:** AUSTROFLAMM GmbH  
Austroflamm-Platz 1  
A – 4631 Krenglbach  
5. **Mandataire:** -  
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** 3  
7. **Organisme notifié:** L'organisme notifié RRF Nr. 1625 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté RRF - 29 16 4230.

### 8. Performances déclarées:

Spécifications techniques Harmonisées	DIN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007	
Caractéristiques essentielles	Performance	
Comportement de feu	A1	
Sécurité incendie	Épaisseur isolation arrière	90 mm
Distance par rapport aux matériaux combustibles	Épaisseur isolation côte	90 mm
	Épaisseur isolation sol	0 mm
	Vitre	850 mm
Risque d'incendie en cas de chute de combustible	conforme	
Emission des produits de combustion	CO 0,1%	
Température des surfaces	conforme	
Sécurité électrique	NPD	
Facilité de nettoyage	conforme	
Pression de l'eau maximum	NPD	
Emission matériaux toxiques	NPD	
Température des gaz en puissance nominale	273 °C	
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	conforme	
Puissance de chauffe		
Puissance de chauffe nominale	5,0 kW	
Puissance de chauffe effective	5,5 kW	
Puissance de chauffe de l'eau	NPD	
Rendement	82%	

9. Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Doris Pfeiffer  
PDG

Krenglbach, le 18.01.2021