# **KOOK 90**


Certificate model name: KOOK90 4.0




#### **Einsatz Holzherde**



Nennwärmeleistung	kW	7,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	-
Eingebrachte heizleistung (max)	kW	9,5
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	73
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	82,5
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	-
Raumheizvermögen	m <sup>3</sup>	214
CO bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,07
CO bei 13% O <sub>2</sub> (bei Min Leistung)	%	-
Emissionen CO (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	916
Emissionen OGC (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	29
Emissionen NOX (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	95
Feinstaubsinhalt bei 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	27
Wasserbehälter	1	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	•
Brennstoff		Legna
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	2,2
Betriebsautonomie	h	-
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	-
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	6,9
Abgastemperatur (max)	°C	264
Nettogewicht	kg	147,2
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	162,8
Rauchabzug (A)	Ø mm	140
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	80
Kanalauslass (C)	Ø mm	
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	

















## **KOMBINATIONEN**

71220017	Edelstahl	EAN 8053859016380
71220018	Metall anthrazit	EAN 8053859016397
71220020	Metall schwarz	EAN 8053859016410
	OPTIONAL	
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

### **PLUS**



Kochen



OPTIONAL Lüftung kit + Beleuchtung



Abgasstutzen Hinten u. Oben Zentra



Sicht des Backofens




Feuerraum aus Schamotte mit




Built - in

#### OFENVERPACKUNG




VOLUMEN (m<sup>3</sup>) 0,78

#### VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)		
Metall	60	13,5	80		

## **LAGERUNG**



### **LKW MENGE**

