

Productdatenblatt

Model: Metro 130XT/3 RCH

| | | | | | |
|---|---|-------|------|------|------|
| Lieferant | DRU Verwarming B.V. Ratio 8 DUIVEN NL www.drufire.com | | | | |
| Model | Metro 130XT/3 RCH | | | | |
| Fuel type | G20 | G25.3 | G25 | G30 | G31 |
| Energieeffizienzklasse* | A | A | A | B | B |
| Direkte Wärmeleistung kW | 10,8 | 10,2 | 10,2 | 12,1 | 10,6 |
| Indirekte Wärmeleistung kW | - | - | - | - | - |
| Energieeffizienzindex % * | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung % | 89,6 | 88,8 | 88,8 | 88,7 | 87,8 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert) % | 86,1 | 84,2 | 88,8 | 84,8 | 83,5 |

* Energieeffizienzindex und Energieeffizienzklasse wurden unter Verwendung einer Hausautomationsteuerung „Domotik“ bestimmt.

Bei der Montage, Installation und Wartung des Heizgeräts sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Anweisungen dazu finden Sie im Installations- oder Bedienungsanleitung.