


## Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011  
N. EK175

- |  |  |
|--|--|
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ   | <b>TITANO UP2</b><br><b>FORTE UP2</b><br><b>STATUS UP2</b>                                     |
| 2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Mit Holzpellets befeuerte Wärmeezeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung            |
| 3. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)  | EDILKAMIN<br>Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy<br>tel. 02 937621 – info@edilkamin.com |
| 4. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)   |  |
| 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)  | System 3   |
| 6a. Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor   | EN 13229:2001/ AI:2003/ A2:2004/ AC:2006/ AC:2007<br>ACTECO Sri-NB1880                         |
| 7. Erklärte Leistungen   |  |

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Feuerbeständigkeit	A1
Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm)	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">           Rückseite = 150 Seite = 800 Vorderseite = 1400         </div> </div>
Gefahr Brennstoffaustritt	konform
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung
CO (bei 13% O <sub>2</sub> )	732 mg/Nm <sup>3</sup> - 0,06%
CO [mg/MJ]	488 mg/MJ
NO <sub>x</sub> (bei 13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup> / [mg/MJ]	118 mg/Nm <sup>3</sup> / 79 mg/MJ
OGC (bei 13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup> / [mg/MJ]	66 mg/Nm <sup>3</sup> / 44 mg/MJ
Staub (bei 13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup> / [mg/MJ]	25 mg/Nm <sup>3</sup> / 16 mg/MJ
Oberflächentemperatur	konform
Elektrische Sicherheit	-
Zugänglichkeit und Reinigung	konform
Maximaler Betriebsdruck	-- bar
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	konform
Thermische Leistungen	Nennleistung
Nennwärmeleistung	15,2 kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	15,2 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW
Wirkungsgrad	78,0 %
Rauchgastemperatur	T[268°C]

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) 1880-CPR-016-19

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3

Lainate, 15/07/2019

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin spa von:  
Einzige Geschäftsführer  
Dott. Stefano Borsatti